

OKS Airspray System

– praktický, ekologický systém pro aplikaci médií ve volném balení. Jedná se o komplexní řešení, které nahrazuje jednorázové sprejové formy. Po zakoupení Airspray Systému se ušetří již po 10-ti naplněních.

- **Universální využití – jednoduchá manipulace**
- **Hospodárný – využití zpracování levnějšího volného balení**
- **Žádné výbušné a hořlavé nosné plyny**
- **Stolní provedení, pracovní tlak: 5-10 bar**
- **Jednoduše tlakovatelný kompresorem a tlakovým plnicím ventilem nebo plnicí stanicí**



OKS 5000 Airspray can

- dvouvrstvá nádoba s ověřeným plnicím tlakem až 25 bar (doporučený tlak 10 bar). Téměř nezničitelná láhev je speciálně navržena pro drsné zacházení v provozovnách. Do nádoby se vejde až 400ml účinné látky a s pomocí plnicího ventilu umístěného na spodní straně láhve se natlakuje (standartní spreje mají cca 10% účinné látky z obsahu spreje – tzn. cca 40ml účinné látky). Jedno naplnění Vám ušetří 10ks sprejů, ušetříte za likvidaci nebezpečného odpadu, zlepšíte ochranu zdraví pracovníků a bezpečnost na pracovišti, zvýšíte produktivitu a uspoříte za levnější volné balení.

Airspray-System je kompatibilní s následujícími produkty:

Svařovací separátory:

- Spectra-WELD LP101
- Spectra WT 20
- OKS Lusin Alro OW 22

Oleje údržba:

- OKS 600 Multifunkční olej
- OKS 390 Řezný olej
- OKS 2800 Hledač netěsností

Čističe:

- Spectra-CLEAN TW 355
- Spectra-CLEAN S 150
- OKS 2660 Rychločistič
- Spectra-CLEAN TW 350
- OKS 2610 Universální čistič
- OKS 2650 BIOlogic průmyslový čistič

OKS Airspray Systém – Flexibilita použití

Velkou výhodou OKS Airspray Systému je možnost použití nádoby pro více produktů jednoduchou změny trysky za jinou. V balení jsou vždy 2ks trysek.

OKS 5020 - tryska pro řezný olej OKS 390

OKS 5030 – tryska pro multifunkční olej OKS 600

OKS 5040 – tryska pro svařovací separace

OKS 5050 – tryska pro čističe

OKS 5060 – tryska pro vyhledávače netěsností

Ruční plnění Airspray Systému:

Do nádoby nalijeme max. 400ml požadované kapaliny (po rysku v nádobce), nádobu uzavřeme víčkem s tryskou.

OKS 5100 – Airspray plnicí stanice

- Stolní provedení z AL odlitku, automatický uzavírací tlakový ventil (pracovní tlak 3 – 15 bar)

OKS 5110 – Airspray plnicí tlakový adaptér

- přenosný plnicí adaptér z mosazi, který se umísťuje na konec tlakové hadice, je automaticky uzavíratelný.



Aplikace:

Dózu vložíme dnem do tlakové stanice nebo na plnicí ventil a přitlačením dózy dojde k plnění nádoby tlakovým vzduchem. Po vyjmutí dózy se plnicí ventil automaticky uzavře.

Automatické plnění Airspray Systému:

OKS 5300 Airspray plnicí stanice

- Pro plnění dózy Airspray v jednom kroku. Plnicí stanice je napojena na médium v kanystru nebo barelu, po stlačení tlačítka se dóza naplní a automaticky vypne.
- Ve stanici je možno si láhev dotlakovat na požadovanou hodnotu.
- Na přání může být stanice vybavena mechanickou kontrolou, aby se zabránilo smíchání dvou různých výrobků.

Nově k zapůjčení na odstávky nebo k dlouhodobému pronájmu !!!!

