



Čistiace zmesi pre priame použitie.

Ideálne čistiace materiály pre vstrekovacie a vytlačovacie stroje na spracovanie termoplastov. Tieto granuláty umožňujú rýchle a účinné čistenie plastifikačných valcov pri nízkej spotrebe materiálu.

Čistiace granuláty s ozajstnou silou.

Lusin® Clean G 320

Čistiaci granulát pre priame použitie určený k čisteniu šnekov, valcov a trysiek vstrekovacích a vytlačovacích strojov

- pre teploty spracovania do 320 °C
- vhodný pre všetky plasty – hlavne technické
- úsporný a rýchly čistiaci účinok
- schválený pre potravinárstvo NSF H2
- bez zápachu pri aplikácii
- vhodný pre čistenie horúcich vtokov
- neobsahuje abrazíva

Lusin® Clean G 315

Čistiaci granulát pre priame použitie určený k čisteniu šnekov, valcov a trysiek vstrekovacích a vytlačovacích strojov

- pre teploty spracovania do 315 °C
- zvlášť vhodný pre všetky plasty s nízkym indexom toku taveniny, napr. spotrebné predmety
- úsporný a rýchly čistiaci účinok
- schválený pre potravinárstvo NSF H2
- bez zápachu pri aplikácii
- vhodný pre čistenie horúcich vtokov
- neobsahuje abrazíva
- tiež vhodný pre použitie pri vyfukovaní

Lusin® Clean G 410

Čistiaci granulát pre priame použitie určený k čisteniu šnekov, valcov a trysiek vstrekovacích a vytlačovacích strojov

- vhodný pre všetky plasty s teplotami spracovania medzi 250 °C a 410 °C, napr. PC PEEK, PES, PEI, atď.
- nízka spotreba
- rýchly čistiaci účinok

– vhodný pre čistenie horúcich vtokov
– neobsahuje abrazíva

Lusin® Clean G 300

Priamo použiteľný čistiaci granulát pre čistenie šnekov, valcov a hláv vyfukovacích strojov a extrúderov.

- použiteľný pre všetky termoplasty s teplotou spracovania do 300 °C
- nízka spotreba
- bez zápachu pri aplikácii
- neobsahuje abrazíva

Lusin® Clean G 295 C

Špeciálny čistiaci prostriedok k čisteniu šnekov, valcov a trysiek. Špeciálne určený k čisteniu horúcich vtokov.

- pre teplotu spracovania do 295 °C
- špeciálne vyvinutý pre PE viečka a uzávery
- rýchla výmena farieb
- schválený pre potravinárstvo NSF H2
- neobsahuje abrazíva

Lusin® Clean G 301

Priamo použiteľný čistiaci granulát určený k čisteniu valcov a trysiek vstrekovacích a vytlačovacích strojov spracovávajúcich polyolefíny

- pre teploty spracovania do 300 °C
- bez zápachu pri aplikácii
- špeciálne určený pre veľmi nízke tavné indexy (MFI) u PP a PE
- schválený pre potravinárstvo NSF H2
- neobsahuje abrazíva

Lusin® Clean OH 251

Čistiaci granulát pre priame použitie určený k čisteniu šnekov, valcov a trysiek vstrekovacích a vytlačovacích strojov

- pre teploty spracovania do 250 °C
- špeciálne vyvinutý pre PP a PE
- rýchly čistiaci účinok
- nevhodný pre použitie do horúcich vtokových kanálov
- obsahuje abrazíva, balotínu

Lusin® Clean LD 250

Čistiaci granulát pre priame použitie určený k čisteniu šnekov, valcov a hláv vytlačovacích strojov na fólie

- pre teploty spracovania do 250 °C
- bez prerušenia výroby fólie
- schválený pre potravinárstvo
- bez zápachu pri aplikácii
- neobsahuje abrazíva

Lusin® Clean OH 311

Čistiaci granulát pre priame použitie určený k čisteniu šnekov, valcov a trysiek vstrekovacích a vytlačovacích strojov

- pre teploty spracovania do 300 °C
- vynikajúci čistiaci účinok
- bez zápachu pri aplikácii
- neobsahuje abrazíva

Balenie: vrece 25 kg