

Mazivá Lusín® zaisťujú hladký chod výroby

Mazivá Lusín® zabraňujú zadretiu pohyblivých častí nástrojov. Nevyťahujú sa do deliacej roviny a nešpinia výlisky. Umožňujú dlhé pracovné cykly bez domazávania.

Mazanie vašich foriem s dôverou.

Lusín® Lub PZO 152

Špeciálna biela mazacia a montážna pasta

- použiteľná v rozsahu teplôt foriem do 150 °C
- pre klzné časti a vyhadzovacie kolíky
- odolná voči vysokým tlakom
- zabraňuje zadretiu
- chráni proti korózii
- odolná voči horúcej vode a pare
- odolná voči zásaditým a kyslým látkam
- veľmi malá spotreba, vysoký výkon

Zloženie: minerálny olej a anorganické pevné mazivá

Lusín® Lub UH1 96-402

Biela vysokoteplotná mazacia a montážna pasta

- teplotný limit je 1200 °C
 - schválené pre potravinárstvo NSF H1
 - neobsahuje kovy
 - výborné vlastnosti pri nízkych teplotách
 - kvalitná antikoročná ochrana
 - nepôsobí agresívne na legovanú oceľ
- Zloženie: syntetický olej a anorganické pevné mazivá

Lusín® Lub PM 1001

Mazacia pasta pre dlhodobé tepelne namáhané závitové a lisované spoje (trysky, tepelné čidlá atď.)

- použiteľná do 1000 °C
 - odoláva voči vysokým tlakom
 - tepelne vodivá
 - zabraňuje zadretiu
 - vhodná k mazaniu nástrojov pre termosety
- Zloženie: syntetický olej a anorganické pevné mazivá

Lusín® Lub OY 181

Špeciálne vysoko príľnavé pevné mazivo

- dlhodobý mazací účinok
 - vysoko odolné voči starnutiu
 - vytesňuje vodu
 - znižuje hlučnosť
 - vhodné pre reťaze, vodiace kolíky, vodiace tyče
- Zloženie: syntetický olej (dodávané len v spreji)