



# Pasty

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	NLGI	TUHÉ MAZIVO/ ZAHUŠŤOVADLO	ROZSAH TEPLIT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
<b>ANTI-SEIZE PASTY</b>							
<b>MI-setral-7 N</b>	Minerální olej	2-3	Tmavé tuhé látky	- 25 až +450 (+630 ve vakuu)	MoS <sub>2</sub> montážní pasta ke všeobecnému použití s nízkým součinitelem tření, vhodná také pro strojní tváření např. protahování, vytlačování a lisování	-	
<b>MI-setral-7 N/1826</b>	Minerální olej	2	Tmavé tuhé látky	-40 až +450	Montážní pasta s nízkým součinitelem tření a vysokým obsahem tuhých maziv pro montáž a záběh kovových třecích spojení. Vhodné k použití u lisovaného uložení a všech druhů mazání strojních částí při nepatrné či nesouvislé rychlosti.	-	 
<b>MI-setral-7 NR (Sprej)*</b>	Minerální olej	2	Tmavé tuhé látky/ organické	-25 až +450 (+630 ve vakuu)	MoS <sub>2</sub> montážní pasta s nízkým koeficientem tření obzvláště vhodná pro jemně opracované povrchy <b>*k dostání pouze jako aerosol</b>	-	
<b>MI-setral-9 C</b>	Minerální olej	2	Měď/ anorganické	-30 až +1180	Mazací a montážní pasta k univerzálnímu použití na měděné bázi	-	
<b>MI-setral-9 M</b>	Minerální olej	2	Hliník/ organické	-30 až +1180	Mazací a montážní pasta k univerzálnímu použití na měděné bázi	-	
<b>MI-setral-983 K</b>	Minerální olej	2-3	Světlé tuhé látky/ anorganické	-30 až +1400	Bílá keramická mazací a montážní pasta neobsahující kov, vhodná do vysokých teplot	-	
<b>MI-setral-API THREAD</b>	Minerální olej	1	Tmavé tuhé látky	-20 až +150 (krátkodobě+170)	Pasta pro montáž vysokým tlakem podle API RP 5A3, bez těžkých kovů, pro závitové spoje potrubí a opláštění na naftových polích	-	
<b>MI-setral-CU/TA</b>	Minerální olej	3	Měď/ anorganické	-20 až +1000	Univerzální měděná pasta pro kabelové a šroubové spoje, těsnění, příruby, lineární vedení	-	
<b>MI-setral-HPP 1200 S</b>	Minerální olej	1-2	Tmavé tuhé látky	-30 až +1200	Speciální pasta pro vysoké teplotní a extrémní mechanickou zátěž např. pro protlačovací příruby a při konstrukci výměníků tepla, kotlů a přístrojů a také pro pomaloběžná ložiska. Jediná pasta na vše	-	 



## Pasty

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	NLGI	TUHÉ MAZIVO/ ZAHUŠŤOVADLO	ROZSAH TEPLOT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
SPECIÁLNÍ PASTY							
MI-setral-5 B	Minerální olej	2	PTFE/organické	-25 až +150	Vysoce účinná montážní a mazací pasta na bázi PTFE pro profily klínových drážek a jiné posuvné povrchy na kancelářských strojích, zařízeních, počítačích, optických nástrojích, papírenských strojích	-	
MI-setral-9 B	Minerální olej	2	Světlé tuhé/ anorganické	-20 až +1200	Pasta do vysokých teplot se synergicky působícími bílými tuhými mazivy na kuličková ložiska, lisovaná a smykovaná uložení	-	
SI-setral-HSC/N	Silikonový olej	2-3	Světlé tuhé	-40 až +300	Tepelně vodivá pasta	-	
SYN-setral-6 B	Syntetický olej	2-3	Bílé tuhé	-30 až +250	Lehká montážní a mazací pasta zejména k předcházení třecí korozi. Ideální k mazání sklíčidel	-	
SYN-setral-CG FLUID	Semi-Syntetické	-	Černé-mědnaté částice	-20 až +1000	Zkapalněná, vysoce viskózní pasta do vysokých teplot s tuhými mazivy pro vnitřní části kulové dráhy v rotačních pecích	-	
SYN-setral-FGP	Polosyntetický	2	Bílé tuhé	-30 až +1200	H1 montážní a mazací pasta do vysokých teplot do potravinářského a farmaceutického průmyslu	H1 certifikace, Halal certifikace, Kosher certifikace	  
SYN-setral-WKT	Syntetický olej	1-2	Šedé tuhé	-30 až +1000	Pasta bez obsahu kovů do vysokých teplot, do čepových, šroubových a kabelových spojení, přírub, těsnění, vodících drážek, zejména v chemickém a ocelářském průmyslu. Vhodná na odlévací nástroje při tlakovém lití hliníku	-	
SYN-setral-WKT FLUID	Syntetický olej	-	Šedé tuhé	-30 až +1000	Zkapalněná pasta bez obsahu kovů do vysokých teplot do dopravníkových řetězů v pecích, např. v pecích na ohřev ingotů a trubkových kalících pecích	-	