

# SYN-setral-INT/250 FD-1

Speciální syntetický tuk, stabilní při vysokých teplotách a v agresivní prostředí

**Aplikace:** Mazání kluzných a valivých ložisek při vysokých teplotách, vhodné také do potravinářských závodů, např. plničky nápojů, mlékárny, pekárenské automaty. Mazivo je určeno také pro mazání ložisek dopravníků ve vypalovacích pecích, lakovnách a u strojů pro talkové lití. Mazání nástrojů používaných při výrobě vstřikováním dílů pro potravinářský průmysl.

**Výhody:**

- Odolává kyselinám a kyselinovým výparům
- Odolává radiaci až do  $10^7$  rad
- Certifikace NSF H1
- Vysoká ochrana proti opotřebení
- Dlouhé domazávací intervaly i při vysokých teplotách
- Ekonomické použití
- Vysoká stabilita vůči stárnutí

**Použití:** Pro optimální mazání doporučujeme, před první aplikací, odmastit povrch čističi CLEAN-setral-AN/U a poté CLEAN-setral-INT/648. Všechny plochy musí být před aplikací odmaštěné a čisté, bez zbytků oleje, tuku, mastnot a nečistot. Při mazání, dbejte pokynů výrobce ložisek. Před mazáním odstraňte antikorozi ochranu. Nemíchejte s jinými tuky. Minimální doba skladovatelnosti v původních uzavřených obalech, v chladném a suchém prostředí (ne přímé sluneční světlo) je 5 let.

**Balení:** 1kg dóza

**Art. číslo:** 0397, 0398, 0392

**Technické data:**

Barva	bílá		DIN ISO 2049
Základový olej	PFPE		
Zahušťovadlo	PTFE		
Hustota při 20 °C	≈ 1,9	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita zákl.oleje při 40°C	≈ 500	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Bod vzplanutí	bez	°C	ISO 2176
Teplotní rozsah	- 40 až +260	°C	
Max. teplota krátkodobá	+ 280	°C	
Třída konzistence	1		
Čtyřkuličkové zatížení	> 7000	N	DIN 51350-4
Průtokový tlak při -40°C	1350	hPa	DIN 51805
nDm-factor	250000		
NSF registrace	125441		

Údaje v tomto výstisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy. Změny jsou vyhrazeny v rámci vývoje – ©registrovaná značka zboží.

Dodavatel ČR: SPECTRA spol. s r.o., Web: [www.spectrazlin.cz](http://www.spectrazlin.cz)  
 Dodavateľ SK: PANAS Tools s.r.o., Web: [www.panas.sk](http://www.panas.sk)