

## Spectra-WELD RB 151

## Technický list

## Spectra-WELD RB 151

**Separáční  
prostředek na  
svařovací a pálicí  
procesy bez silikonu**

**Charakteristika a oblasti použití**

**Spectra-WELD RB 151** je vysoce výkonná svařovací separace bez silikonu vyvinuta s důrazem za robotické svařování s potlačenou pěnivostí. Zabraňuje napečení rozstříku při svařování na hubicích hořáků, přípravcích, pálicích roštích, svařovaných dílech robotech, výrazně zvyšuje životnost hořáků. Spectra-WELD RB 151 umožňuje rychlou výměnu a čištění trysek. Následné povrchové úpravy jako např. lakování, barvení, zinkování, potisk, lepení atd. jsou možné. Spectra-WELD RB 151 má vysokou účinnost při malé spotřebě. Produkt je dodáván jako koncentrát, možnost ředění dle požadavků provozu, je biologicky odbouratelný, nearomatizovaný s antikorozní ochranou.

**Oblasti použití**

**Spectra-WELD RB 151** se používá jako separáční a ochranná látka při svařování elektrodou nebo v ochranné atmosféře plynu, zejména u metod MIG / MAG pro robotické svařování a pro povrchy svařenců, roštu, a svařovací trysky.

**Pokyny k používání**

Díly očistěte od případných zbytků a separaci nanášejte v tenké vrstvě. Nepřestříkávejte – nezvyšujete tím účinnost, činná látka s antikorozními inhibitory působí jako ochranný tenký film. Výrobek chraňte před mrazem. Před použitím promíchat. Pro další dotazy kontaktujte prosím naše technické oddělení.

**Doporučené ředění**

Použití	Ředění (koncentrát: H <sub>2</sub> O)
Roboti - hubice	1:0 až 1:1
Svařovací přípravky	1:0 až 1:3
Svařence, pálicí rošty	1:0 až 1:7

**Technické parametry**

Barva			Modro-zelená kapalina
Hustota při 20 °C	DIN 51 757	g/ml	1,05

**Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky**

Obaly po úplném vyprázdnění vypláchnout a odevzdat na sběrné místo. Poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu byl uhrazen do systému Natur Pack.

**Skladování, doba použitelnosti, záruční doba**

Skladuje se v suchých a zastíněných skladech v teplotách +5 až +25 °C v původních obalech. Záruční doba 1 rok ode dne výroby uvedeného na obalu. **Chraňte před mrazem!**

**Balení**

- kanystr á 10 litrů
- kanystr á 20 litrů
- sud á 200 litrů

Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání bezpečnostní list.

Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy.