Maziva

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	VISKOZITA ZÁKLADNÍHO OLEJE PŘI 40°C (mm²/s)	ZAMĚŘOVACÍ/Y TOHÉ MAZIVA	NLGI	ROZSAH TEPLOT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
FYZICKÉ OCHRANA MNOHOSOUČOVÁ MAZIVA								
80-vertod 42 N	Minerální olej	115	Lithium/NaCl	2	-25 až +130 (krátkodobě +150)	Vysoce účinné mazivo odolné vůči otěrům i tlaku, pro valivá a kluzná ložiska. Obzvláště vhodné pro spojení hnací hřídele převodovky Rotrack vyvíjely v automobilovém průmyslu.	-	
80-vertod 43 B série	Minerální olej	320	Lithium/ tuhé maziva	0 2	-20 až +110	Bílý vysoce účinný lithiový tuk pro kluzná a valivá ložiska	-	
80-vertod CA/CS-180	Minerální olej	220	Sloučenina kalcinového koksu	1-2	-30 až +300	Mazivo odolné vůči účinným mořidlům, které dodnes zůstává klíčovým valivá a kluzná ložiska jak při středních rychlostech např. v kladkách, čerpadlech, válečkách, turnerácí atd.	-	
80-vertod CA/CS-180 M	Minerální olej	220	Sloučenina kalcinového koksu/MoS2	2	-25 až +300	Speciální mazivo odolné vůči účinným mořidlům a vynikající schopnost pro spolehlivé a kluzných ložiska při středních rychlostech např. v kladkách, čerpadlech, válečkách, turnerácí atd.	-	
80-vertod CA/CZ-400	Minerální olej	460	Sloučenina kalcinového koksu/zinek	1-2	-25 až +300	Speciální mazivo odolné vůči účinným mořidlům s vynikající schopnost pro spolehlivé a kluzných ložiska při středních rychlostech např. v kladkách, čerpadlech, válečkách, turnerácí atd.	-	
80-vertod H	Polo-syntetický	425	Kalcium	2	-25 až +125	Trvanlivé mazivo s vysokou odolností vůči otěrům, odolnou vnějšími vlivy a adhezivními vlastnostmi k použití například strojích, stavebních strojích a v průmyslu	-	
80-vertod HT 2	Minerální olej	400	Anorganický	2	-20 až +190 (krátkodobě +200)	Mnohoúčelové mazivo pro valivá a kluzná ložiska do míst s vysokou teplotou, např. kalandrů, ventilátorů či pecí	-	
80-vertod LI/B/EP 2	Minerální olej	130	Lithium	2	-20 až +130	Vysoce kvalitní EP mnohoúčelové mazivo pro kluzná a valivá ložiska, určené tam kde strojní a jiné strojní části při normálním teplotě	-	
80-vertod LI/C 2	Minerální olej	160	Lithium sloučenina	2	-25 až +150 (krátkodobě +170)	Mazivo s širokým rozsahem použití, např. valivá a kluzná ložiska	-	
80-vertod LI/CX-1000 BG	Minerální olej/SHC	1000	Lithium sloučenina/ hrubé tuhé maziva	2	-20 až +150	Trvanlivé mazivo se speciální technologií pro použití při velké zátěži. Splňuje ve v hermetické, mějových, otěrům, dlužkovým hnacím atd.	-	
80-vertod LI/PB ... série	Minerální olej	120	Lithium	00 0 1 2	-35 až +130 -35 až +140 -35 až +145 -30 až +140	Vysokokvalitě kapalné mazivo s přísadami EP, technologií, které zabraňuje k zamezení zadírajícímu účinku kovů spojkách, valivých ložiskách, uzavřených kolech a dvojí průmyslových odvětvích. K použití při různém navržení, vibracích či kluzných částech vazbených k spotřebení	-	
80-vertod PU 100	Minerální olej	100	Polyurea	2	-30 až +150 (krátkodobě +170)	Vysoce účinné mazivo pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek, klouzků, pístů, pantů a vedení	-	
80-vertod PU 460	Minerální olej	460	Polyurea	1	-20 až +160	Mazivo do vysokých teplot a k dlouhodobému mazání. Použijte na vysoce zatěžená valivá a kluzná ložiska, klouzky, písmy, panty a vedení valivých ložisek, v elektromotorů a automobilů a dalších průmyslových oblastech	-	
SYN-vertod CLFC 440 PD	Syntetický olej	400	Lithná sloučenina	2	-30 až +190	Syntetické mazivo do vysokých teplot s přísadami EP, technologií pro extrémně zatížené plošiny a valivá ložiska. Zabraňuje vzniku O-zahrnuje účinnou korozi a mikrokluzky, např. ve válcových elektromotorů, valivých pecích, pecních či nakládacích	-	

www.setkal.net

Maziva

Maziva

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	VISKOZITA ZÁKLADNÍHO OLEJE PŘI 40°C (mm²/s)	ZAMĚŘOVACÍ/Y TOHÉ MAZIVA	NLGI	ROZSAH TEPLOT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
MAZIVA DO NÍZKÝCH TEPLOT								
SI-vertod L 50	Silikonový olej	90 (200 při -25°C)	PTFE	2	-50 až +200	Silikonové mazivo s PTFE do vysokých teplot pro mazání materiálů kterého se kluzných ložisek a pro montáž v kombinaci bez brzd, např. v textilním, dřevozpracujícím, papírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 43 B/N	Syntetický olej	30	Speciální lithiové/ tuhé maziva	2	-50 až +140	Speciální mazivo vynikající pro třecí části pod tlakem a pásů bez, např. v okenních spotřebičů, nastavení vedlejší, a kluzných kolejnic a valivá komponentů v automobilovém průmyslu nebo v dvojích průmyslu pro dominantní či v přesných přístrojů	-	
SYN-vertod BIOGREASE 1	Syntetický olej	160	Lithium/kalcium	1	-50 až +100	Biologicky rozložitelné speciální mazivo pro valivá a kluzná ložiska a jiné procesní povrchy, kde dochází do kontaktu s vodou nebo vzt, např v čerpacích vody, textilních strojích, papírových, hromu pro nahromadění tvar turbiny	-	
SYN-vertod CS/CZ-80	Syntetický olej	80	Sloučenina kalcinového koksu/zinek	1-2	-35 až +150	Mazivo odolné vůči účinným mořidlům, pro zatěžované valivá a kluzná ložiska, která pracují v nepříznivých podmínkách, jako je vlhkost, alkalické roztoky či kyseliny	-	
SYN-vertod 4DP/N	Syntetický olej	27	Lithná sloučenina	2	-55 až +130 (krátkodobě +150)	Mazivo pro vysoké rychlosti a otěruvzdorné a textilních strojích, přesných přístrojích, spotřebních zařízeních, přesnějšímu pohonu a vedení a pro zadírání kolo v malých převodech	-	
SYN-vertod 4DX	Syntetický olej/ minerální olej	55	Lithium	2	-50 až +130	Speciální mazivo pro kluzná a valivá ložiska pracující při vysokých rychlostech, např. otěruvzdorná ložiska a zvláštní v textilních strojích	-	
SYN-vertod 9ET/160 EE 2 UV	PFPE	155	PTFE	2	-40 až +250	Speciální tuk pro mazání a ochranu elektrických zařízení a kluzných kontaktů a také pro valivá ložiska v plastových částech. UV-absorpce indikuje UV	-	
SYN-vertod 9ET/1969-2	PFPE	196	PTFE	2	-40 až +250	Celoživotní mazivo s vynikajícími vlastnostmi při odolných a vysokých teplotách vystavení pro nízko tvrdých pohon, valivá a kluzná ložiska s nízkou hlasní silou, např. v přesném strojírenství a elektro a automobilovém průmyslu	-	
SYN-vertod 9ET/1969-2 P	PFPE	85	PTFE	2	-25 až +220 (krátkodobě +240)	Celoživotní mazivo s vynikajícími vlastnostmi v vysokých teplotách a vysokých rychlostech, např. v textilním, otěr, např. v přesném strojírenství, elektrikářem a automobilovém průmyslu	-	
SYN-vertod 9ET/1969 H-2 CUV	PFPE	85	PTFE	2	-25 až +220 (krátkodobě +240)	Celoživotní mazivo s vynikajícími vlastnostmi v vysokých teplotách pro valivá a kluzná ložiska, textily, hlavice aut., např. v přesném strojírenství, elektrikářem a automobilovém průmyslu. CUV: chuťové barvy citlivý a UV-indikátor	-	
SYN-vertod GTS ... série	Syntetický olej	27	Speciální lithiový	1 2	-40 až +130 (krátkodobě +150)	Mazivo do vložených teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plastů/plast a plast/kov v přístrojích, v malých převodech, nastavovacích zařízeních, v mikrokluzných pracích různých, ventilátorech a motorech. K použití např. v automobilovém průmyslu na spotřebičích dům, elektrických zámků, nastavení nástrojů, kosmetických atd. EP: obsahuje EP aditivní aditivum	-	
SYN-vertod GTS 2 UV	Syntetický olej	27	Speciální lithiový	2	-40 až +130 (krátkodobě +150)	Mazivo do vložených teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plastů/plast a plast/kov v přístrojích, v malých převodech, nastavovacích zařízeních, v mikrokluzných pracích různých, ventilátorech a motorech. K použití např. v automobilovém průmyslu na spotřebičích dům, elektrických zámků, nastavení nástrojů, kosmetických atd. UV: obsahuje UV aditivní aditivum	-	
SYN-vertod PG 414	PG	380	Speciální lithiový	1-2	-40 až +160 (krátkodobě +160)	Mimořádně mazivo nebo odlehčovatelné mazivo na kov, plasty a elastomery v různých segmentů. K použití v automobilovém průmyslu a kluzných ložisek, např. v kloubových a spojkových systémech	-	
SYN-vertod PU 1212	Syntetický olej	220	Polyurea/tuhé maziva	2	-40 až +160 (krátkodobě +180)	Trvanlivé mazivo pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plastů/plast/plast nebo plast/kov v širokých zatížených, malých převodech a automobilech s mechanismech, např. elektrických okének či ovládacích zámků v automobilovém průmyslu	-	
SYN-vertod PP 2	Syntetický olej	100	Polyurea	2	-40 až +180	Pro mazání valivých a kluzných ložisek v nepříznivých podmínkách jako je vodu nebo pára, např. v klimatizacích, strojích na chemickou činnost, likvidaci pro valivých vzniklých do hluku a valivých ložisek, např. v elektromotorech	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	90	Speciální PTFE	2	-50 až +200 (krátkodobě +220)	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod SPEEDFLEX 2	Syntetický olej	26	Speciální lithiový	2	-45 až +120 (krátkodobě +140)	Mazivo pro elektronová ložiska, hmotné pohony a malé převodovky v přesných aplikacích	-	

www.setkal.net

Maziva

Maziva

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	VISKOZITA ZÁKLADNÍHO OLEJE PŘI 40°C (mm²/s)	ZAMĚŘOVACÍ/Y TOHÉ MAZIVA	NLGI	ROZSAH TEPLOT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
MAZIVA DO VYSOKÝCH TEPLOT								
SYN-vertod 54 N	Syntetický olej	7500	Anorganické/tmavé tuhé maziva	2-3	-20 až +300	Pro valivá a kluzná ložiska používající vysoké zátěži a otěruvzdorných rychlostech, např. v válcových pecích, kalákách, pecních strojích na textil	-	
SYN-vertod 4ET 2 N	Syntetický olej	220	Anorganické/fluid, / graffit	1-2	-20 až +300 (krátkodobě +350)	Dlouhodobé mazání kalandrových ložisek, ložisek ventilátorů a v pecích	-	
SYN-vertod 9ET/1000	PFPE	500	Anorganický	2	-20 až +300	Tuk pro dlouhodobé mazání bez PTFE k použití v extrémních podmínkách na potřebujících filtrech, uzavíracích systémech, klouzek valivá, kluzných atd.	-	
SYN-vertod 9ET/1969 H-2	PFPE	196	PTFE	2	-45 až +250	Celoživotní mazivo s vynikajícími vlastnostmi při odolných a vysokých teplotách určení pro vakuovém pohon, valivá a kluzná ložiska s nízkou hlasní silou, např. v přesném strojírenství a elektro a automobilovém průmyslu	-	
SYN-vertod 9ET/2268 ... série	PFPE	500	PTFE	00 0 1 2	-40 až +250 (krátkodobě +280)	Speciální lehký tuk pro valivá a kluzná ložiska nebo jiné klouzek část v kombinaci bez brzd, plastů/plast a kov/kov s kluzných dopravních šálkových brzdách, ventilátorech, vysokých rozsahů, kalandrech, brázků na dlouhé třídě, mřížkách zařízeních	-	
SYN-vertod 9ET/2268 S ... série	PFPE	400	PTFE	1 2	-40 až +260 (krátkodobě +285)	Dlouhodobě stabilní mazivo k použití při vysokých teplotách a v agresivním prostředí ve valivých a kluzných ložiskách a dalších třecích systémech v automobilovém, textilním průmyslu, při vyšší hlasní síl.	-	
SYN-vertod 9ET/3300	PFPE	500	Speciální	2	-40 až +300 (krátkodobě +320)	Speciální RT mazivo bez kyčlých maziv pro dlouhodobé mazání vybraných, vodících kolíků, západkových mechanismů a vnějších kluzných pouzder a kovem na vzdělávání plastů	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 9ET/3310 FD	PFPE	575	Speciální	1	-20 až +310 (krátkodobě +320)	Mimořádné mazivo bez PTFE pro nejnáročnější použití například v kluzných ložiskách, dělených kolech, valivých a kluzných ložiskách při středních rychlostech v pecích, kalákách, elektrických motorech, ventilátorech atd.	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 9ET/3300 Special	PFPE	1060	Speciální tuhé maziva	2	-15 až +300 (krátkodobě +350)	Speciální mazivo do extrémních teplotních zátěží, zejména pro stálé teploty až do +300 °C, např. ve valivých a kluzných ložiskách při vyšších rychlostech, kluzných ložiskách či pecních v chemickém průmyslu, při vyšší zátěži, elektrodynamice v automobilovém průmyslu	Ve shodě 91	
SYN-vertod 9ET/1969-2	PFPE	85	PTFE	2	-25 až +220 (krátkodobě +240)	Mazivo pro otěru dobu životnosti výrobku s vynikajícími vlastnostmi do vložených teplot pro valivá a kluzná ložiska, ventily, hlavice aut., např. uplatněné např. v přesném strojírenství elektrikářem a automobilovém průmyslu. CUV: chuťové barvy citlivý a UV-indikátor.	-	
SYN-vertod 9ET/1969 H-2 CUV	PFPE	85	PTFE	2	-25 až +220 (krátkodobě +240)	Mazivo na otěru dobu životnosti výrobku s vynikajícími vlastnostmi do vložených teplot pro valivá a kluzná ložiska, ventily, hlavice aut., např. uplatněné např. v přesném strojírenství elektrikářem a automobilovém průmyslu. CUV: chuťové barvy citlivý a UV-indikátor.	-	
SYN-vertod PU 460	Syntetický olej	460	Polyurea/PTFE	1-2	-40 až +180 (krátkodobě +200)	Pro mazání valivých a kluzných ložisek, která pracují za nepříznivých podmínek jako jsou voda, vysoká teplota, vysoká zátěž např. v elektrických kalandrech, válečcích válečkách, strojích a rozlévací výrobě	-	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	90	Speciální PTFE	2	-50 až +200 (krátkodobě +220)	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	400	Speciální PTFE	2	-25 až +250	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko. Obsahuje kyseliny a kalcinová, válců, čerpadel, vzlínání, ventilátorů, pecních vodičů, řemen na pracovníky, v kalandrech, napínacích válečků atd.	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod NGTS 425 CST-2	Syntetický olej	425	Speciální PTFE	2-3	-20 až +250	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká značnosti otěru, alkalické prostředí, vlhko. Obsahuje kyseliny a kalcinová, válců, čerpadel, vzlínání, ventilátorů, pecních vodičů, řemen na pracovníky, v kalandrech, napínacích válečků atd.	-	

www.setkal.net

Maziva

Maziva

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	VISKOZITA ZÁKLADNÍHO OLEJE PŘI 40°C (mm²/s)	ZAMĚŘOVACÍ/Y TOHÉ MAZIVA	NLGI	ROZSAH TEPLOT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
UV BARVICI ČINIDLO A INDIKÁTOR UV								
80-vertod 60/0-800	Minerální olej	800	Aluminium complex/ čistá valivá lubrikanta	0	-20 až +150 (krátkodobě +180)	Mazivé elektrických přívodů v valivých pecích, sudovitých válců navržené a válců nebo sinákonných kol a různém tvarem jehlák a vakuovaných.	-	
SYN-vertod 54 NF (Spray)*	Syntetický olej	145	Bentonite	3	-20 až +300	Syntetické NoG, /, mazivo pro pevnosti, hrdzy, spojovací tyče, panty atd. K použití na palubárnech *k dostání pouze jako aerosol	-	
SYN-vertod OG 313	Syntetický olej	4500 při 100°C	Inorganic	1	-5 až +159 (krátkodobě +180)	Tixotrol mazivo ke snížení hluku v zasunovacích mechanismech CD/DVD/Blue-ray jednotek, nastavovacích mechanismech optiek či ovladač, držáků nápojů, markýzách, křtících stromech, pojmoších a aplikacích v přístrojích a hodinách	-	
SYN-vertod IOE 339	Syntetický olej	30	Lithium	2	-50 až +150	Speciální mazivo k mazání a ochraně kontaktů a elektronických komponentů v přepínačích. O čidlech v automobilovém průmyslu, montážní technice atd.	-	
SYN-vertod IOE 515	Syntetický olej	100	Inorganic	0-1	-50 až +200 (krátkodobě +220)	Speciální mazivo k mazání a ochraně kontaktů a elektronických komponentů v přepínačích či čidlech např. v vestibulech a vnějších spínačů, čidlech/v spojích a jednosměrných	-	
SYN-vertod 9ET/160 EE 2 UV	PFPE	155	PTFE	2	-40 až +250	Speciální mazivo pro ochranu elektrických zařízení a kluzných kontaktů a také pro valivá ložiska v plastových částech. UV-absorpce UV indikuje	-	
SYN-vertod 9ET/3300 HS	PFPE	480	PTFE	2	-20 až +250	Připravek proti tření a mazivo pro kyslíkové filtrály a kovová komponenty pro plynový tyčník, čerpat jako pro valivá a kluzná ložiska	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 9ET/3300 OS	PFPE	24	PTFE	2	-50 až +200 (krátkodobě +260)	Speciální mazivo pro kyslíkové filtrály a komponenty pro plynový tyčník, čerpat jako přístroje a zařízení pro potápěče a dýchací přístroje	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace, testováno ÖVGW dle norem s plynovým tyčníkem	
SYN-vertod 9ET/2268 S ... série	PFPE	420	PTFE	1 2	-40 až +250 (krátkodobě +285)	Valivá a kluzná ložiska při vyšších zátěžích a středních rychlostech a také kluzné dopravní pásy/plast a plast/kov např. v automobilovém průmyslu	-	
SYN-vertod 9ET/3300 Special	PFPE	1060	Speciál vzdělávání tuhé maziva	2	-15 až +300 (krátkodobě +350)	Speciální mazivo do extrémních teplotních zátěží, zejména pro stálé teploty až do +300 °C, např. ve válcových a kluzných ložiskách při vyšších rychlostech, kluzných ložiskách či pecních v chemickém průmyslu, při vyšší zátěži, elektrodynamice v automobilovém průmyslu	RT certifikace	
SYN-vertod 9ET/Special	PFPE	-	Inorganic	3	-20 až +280	Pro mazání strojů na velkovárenské plastů a vulkanizaci v kukuřičné lité, které jsou vystaveny vysokým teplotám	-	

Maziva

Maziva

PRODUKT	ZÁKLADNÍ OLEJ	VISKOZITA ZÁKLADNÍHO OLEJE PŘI 40°C (mm²/s)	ZAMĚŘOVACÍ/Y TOHÉ MAZIVA	NLGI	ROZSAH TEPLOT [°C]	POPIS	CERTIFIKÁT O SHODĚ	
MAZIVA PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁRSTVÍ								
80-vertod AL/C ... FF série	Polo-syntetický	120	Hliníková sloučenina	1 2	-20 až +130 (krátkodobě +150)	Mazivo certifikované bary pro použití čiropů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu	91 FF certifikace 2-91 certifikace, Nákl-certifikace,	
80-vertod AL/FD ... série	Polo-syntetický	200	Hliníková sloučenina/ směsi tuhé maziva	00 0 1 2	-20 až +140 (krátkodobě +160)	K mazání strojů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, např. armatur, vodovodních kohoutků, klouzků, teleskopických kluzných částí nebo ložisek, otěruvzdorných a zatracovacích strojů ve většině prostředí	181 FF certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace 91 - 2-91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 4FH/2-400	Syntetický olej	400	Anorganický	2	-40 až +220 (krátkodobě +250)	RT adhezivní mazivo, navržené k pevný plnič, pro armatury, vodovodní kohoutky, klouzky, kluzné povrchy, hřídele a převody v potravinářském a nápojovém průmyslu	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace, Certifikace v Austrálii Norway a Mezinárodním	
80-vertod FEB ... série	Polo-syntetický	145	Anorganický	0 2	-15 až +220 (krátkodobě +240)	Světle viskózní/ultra RT mazivo pro valivá a kluzná ložiska, armatury, klouzky a jiné kluzné povrchy v potravinářském a nápojovém průmyslu	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SI-vertod 1845 FD	Silikonový olej	350 (5000 při 25°C)	Anorganický	2-3	-50 až +200	Adhezivní mazivo pro montáž, udržování a mazání kolíkových zipsem, gumových a plastových třecích kroužků	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SI-vertod 642	Silikonový olej	350 (500 při 25°C)	Anorganický	1	-40 až +150	K mazání a udržování kolíkových, třecích kroužků, ovládačů a zarpadních hákových ventilů a také jako montážní mazivo pro plastové spínačové kabely, které se protahují kabelovými kanály	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SI-vertod 92/470	Silikonový olej	750	Anorganická/PTFE	3	-40 až +150	RT mazivo pro třecky, ventily, ZPDM třecích v nápojovém a potravinářském průmyslu (Lube-mentální mazivo k mazání dvojic na bázi plast a kov/plast	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 33 B/N	Syntetický olej	7500	Anorganický	0	-5 až +150	Adhezivní mazivo pro valivá a kluzná ložiska pracující při nízkých teplotách či pro mazání kolesnů, ventilů, třecích, vzpěrek, jednání, vačkových kolesnů, klouzků, vedení atd.	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod AL/C ... FD série	Syntetický olej	260	Hliníková sloučenina/ bílé tuhé maziva	00 0 1 2	-40 až +150 (krátkodobě +160)	K mazání strojů a zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, např. valivá a kluzná ložiska, hřeteny, pásy, čepy, kolejnice, zvedací válci a ostatních vačkové kolesnů	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	90	Speciální PTFE	2	-50 až +200 (krátkodobě +220)	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko	91 certifikace	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	400	Speciální PTFE	2	-25 až +250	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko. Obsahuje kyseliny a kalcinová, válců, čerpadel, vzlínání, ventilátorů, pecních vodičů, řemen na pracovníky, v kalandrech, napínacích válečků atd.	Spilsign 91	
SYN-vertod 80/T/160	PFPE	400	PTFE	2	-20 až +250	Připravek snižující rozdělené tření a mazivo pro kyslíkové filtrály a kovová komponenty pro plynový tyčník, čerpat jako pro valivá a kluzná ložiska	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 9ET/2268 V9 ... série	PFPE	500	PTFE	00 0 1 2	-50 až +260 (krátkodobě +280)	Těsnění mazivo do valivých teplot pro dlouhodobé mazání třecích částí v kombinaci plastů/plast a třecích kluzných dvojic zařízených k dosažení do extrémních podmínek, např. na pracovních lokalit, vzdušných čistém vápnů	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod 9ET/3300	PFPE	500	Speciální	2	-50 až +300 (krátkodobě +320)	Speciální RT mazivo bez kyčlých částic pro dlouhodobé mazání vybraných, vodících kolíků, klouzkových a západkových mechanismů a vnějších kluzných pouzder a kovem na vzdělávání plastů	RT certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	90	Speciální PTFE	2	-50 až +200 (krátkodobě +220)	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	
SYN-vertod GNXT/125 CST-2 FD	Syntetický olej	400	Speciální PTFE	2	-25 až +250	Mazivo mazivo pro valivá a kluzná ložiska, vodní tyče, ventily, hlavice a třecí plochy při vysokých teplotách či do extrémních podmínek, např. vysoká často valivá, alkalické prostředí, vlhko. Obsahuje kyseliny a kalcinová, válců, čerpadel, vzlínání, ventilátorů, pecních vodičů, řemen na pracovníky, v kalandrech, napínacích válečků atd.	91 certifikace, Nákl-certifikace, Kosher-certifikace	

www.setkal.net