

Spectra-COR PA 750

Spectra-COR PA 750

Pasivačný prípravok



Charakteristika

Moderný pasivačný prípravok, viaceúčelovo použiteľný pre medzioperačnú povrchovú ochranu kovových (železo, ocel, liatiny a zliatin medi) dielov a plôch alebo ako antikoročná ochrana výrobkov (napr. foriem pre vstrekovanie termoplastov), na ktoré pôsobí vzdušná vlhkosť (v skladoch, preprava pod plachtou...). Na povrchu vytvára strednodobú ochrannú vrstvu proti nežiadúcim vplyvom okolného prostredia. Prostriedok **nemá vplyv na povrchové úpravy** (lakovanie, farbenie, zinkovanie). V prípade potreby je z povrchu ľahko odstrániteľný vodou alebo bežnými odmasťovacími prostriedkami. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky.

Oblasti použitia

Služí ku krátkodobej, medzioperačnej antikoročnej ochrane povrchov kovov zo železa, ocele, liatiny a zliatin medi. V tomto prípade se pred sušením neoplachuje. Môže byť aplikovaná ako prídavok do alkalických a neutrálnych odmasťovacích lání, alebo do ochranných lání po ultrazvukovom čistení. Účinnosť je daná koncentráciou prípravku Spectra-COR PA 750.

Doporučené použitie:

1. do oplachu se doporučuje 2 – 4 % objemu oplachovej lázne,
2. do odmasťovacej lázne doporučené 5 – 7 % objemu lázne,
3. Antikorožia po ultrazvukovom čistení – riedenie 1:1 - 1:3

Výhody a využitie

Spectra-COR PA 750 chráni plochy železných a neželezných kovov pred pôsobením okolného korozívneho prostredia.

Aplikácia

Prípravok možno použiť pre ručnú aplikáciu (nástrekom, hndrou...), alebo pridaním do oplachových a umývacích lání. **Upozornenie:** vzhľadom k obsahu vody **nie je vhodné používať na elektrické vedenie!** Pre ďalšie otázky kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba

Uchovávať v originálnych, utesnených nádobách v teplote 5 °C až 25 °C. V prípade správneho skladovania záručná doba 12 mesiacov od dňa výroby uvedeného na obale. **Chráňte pred mrazom!**

Balenie

- Podľa cenovej ponuky.