



# Pasty

| PRODUKT                            | ZÁKLADNÍ OLEJ  | NLGI | TUHÉ MAZIVO/<br>ZAHUŠŤOVADLO         | ROZSAH<br>TEPLIT [°C]           | POPIS   | CERTIFIKÁT<br>O SHODĚ |      |
|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|------|
| <b>ANTI-SEIZE PASTY</b>            |                |      |                                      |                                 |   |                       |      |
| <b>MI-setral-7 N</b>               | Minerální olej | 2-3  | Tmavé<br>tuhé látky                  | - 25 až +450<br>(+630 ve vakuu) | MoS <sub>2</sub> montážní pasta ke všeobecnému použití s nízkým součinitelem tření, vhodná také pro strojní tváření např. protahování, vytlačování a lisování   | -                     |      |
| <b>MI-setral-7 N/1826</b>          | Minerální olej | 2    | Tmavé<br>tuhé látky                  | -40 až +450                     | Montážní pasta s nízkým součinitelem tření a vysokým obsahem tuhých maziv pro montáž a záběh kovových třecích spojení. Vhodné k použití u lisovaného uložení a všech druhů mazání strojních částí při nepatrné či nesouvislé rychlosti. | -                     | <br> |
| <b>MI-setral-7 NR<br/>(Sprej)*</b> | Minerální olej | 2    | Tmavé<br>tuhé látky/<br>organické    | -25 až +450<br>(+630 ve vakuu)  | MoS <sub>2</sub> montážní pasta s nízkým koeficientem tření obzvláště vhodná pro jemně opracované povrchy<br><b>*k dostání pouze jako aerosol</b>   | -                     |      |
| <b>MI-setral-9 C</b>               | Minerální olej | 2    | Měď/<br>anorganické                  | -30 až +1180                    | Mazací a montážní pasta k univerzálnímu použití na měděné bázi  | -                     |      |
| <b>MI-setral-9 M</b>               | Minerální olej | 2    | Hliník/<br>organické                 | -30 až +1180                    | Mazací a montážní pasta k univerzálnímu použití na měděné bázi  | -                     |      |
| <b>MI-setral-983 K</b>             | Minerální olej | 2-3  | Světlé<br>tuhé látky/<br>anorganické | -30 až +1400                    | Bílá keramická mazací a montážní pasta neobsahující kov, vhodná do vysokých teplot  | -                     |      |
| <b>MI-setral-API THREAD</b>        | Minerální olej | 1    | Tmavé<br>tuhé látky                  | -20 až +150<br>(krátkodobě+170) | Pasta pro montáž vysokým tlakem podle API RP 5A3, bez těžkých kovů, pro závitové spoje potrubí a opláštění na naftových polích  | -                     |      |
| <b>MI-setral-CU/TA</b>             | Minerální olej | 3    | Měď/<br>anorganické                  | -20 až +1000                    | Univerzální měděná pasta pro kabelové a šroubové spoje, těsnění, příruby, lineární vedení   | -                     |      |
| <b>MI-setral-HPP 1200 S</b>        | Minerální olej | 1-2  | Tmavé<br>tuhé látky                  | -30 až +1200                    | Speciální pasta pro vysoké teplotní a extrémní mechanickou zátěž např. pro protlačovací příruby a při konstrukci výměníků tepla, kotlů a přístrojů a také pro pomaloběžná ložiska. Jediná pasta na vše                                  | -                     | <br> |



## Pasty

| PRODUKT                 | ZÁKLADNÍ OLEJ   | NLGI | TUHÉ MAZIVO/<br>ZAHUŠŤOVADLO | ROZSAH<br>TEPLOT [°C] | POPIS  | CERTIFIKÁT<br>O SHODĚ                                       |          |
|-------------------------|-----------------|------|------------------------------|-----------------------|--|---|----------|
| SPECIÁLNÍ PASTY         |                 |      |                              |                       |  |   |          |
| MI-setral-5 B           | Minerální olej  | 2    | PTFE/organické               | -25 až +150           | Vysoce účinná montážní a mazací pasta na bázi PTFE pro profily klínových drážek a jiné posuvné povrchy na kancelářských strojích, zařízeních, počítačích, optických nástrojích, papírenských strojích                      | -   |          |
| MI-setral-9 B           | Minerální olej  | 2    | Světlé tuhé/<br>anorganické  | -20 až +1200          | Pasta do vysokých teplot se synergicky působícími bílými tuhými mazivy na kuličková ložiska, lisovaná a smykovaná uložení  | -   |          |
| SI-setral-HSC/N         | Silikonový olej | 2-3  | Světlé tuhé                  | -40 až +300           | Tepelně vodivá pasta   | -   |          |
| SYN-setral-6 B          | Syntetický olej | 2-3  | Bílé tuhé                    | -30 až +250           | Lehká montážní a mazací pasta zejména k předcházení třecí korozi. Ideální k mazání sklíčidel   | -   |          |
| SYN-setral-CG FLUID     | Semi-Syntetické | -    | Černé-měďnaté<br>částice     | -20 až +1000          | Zkapalněná, vysoce viskózní pasta do vysokých teplot s tuhými mazivy pro vnitřní části kulové dráhy v rotačních pecích   | -   |          |
| SYN-setral-FGP          | Polosyntetický  | 2    | Bílé tuhé                    | -30 až +1200          | H1 montážní a mazací pasta do vysokých teplot do potravinářského a farmaceutického průmyslu  | H1 certifikace,<br>Halal certifikace,<br>Kosher certifikace | <br><br> |
| SYN-setral-WKT          | Syntetický olej | 1-2  | Šedé tuhé                    | -30 až +1000          | Pasta bez obsahu kovů do vysokých teplot, do čepových, šroubových a kabelových spojení, přírub, těsnění, vodících drážek, zejména v chemickém a ocelářském průmyslu. Vhodná na odlévací nástroje při tlakovém lití hliníku | -   |          |
| SYN-setral-WKT<br>FLUID | Syntetický olej | -    | Šedé tuhé                    | -30 až +1000          | Zkapalněná pasta bez obsahu kovů do vysokých teplot do dopravníkových řetězů v pecích, např. v pecích na ohřev ingotů a trubkových kalících pecích   | -   |          |