

Metrické skrutky




Skrutky s metrickým závitom sú najpoužívanejším spojovacím materiálom. Rozlišujeme skrutky s hrubým a jemným metrickým závitom. Obvyklý je pravý závit. Ľavý závit sa používa len vo zvláštnych prípadoch. Metrické skrutky delíme tiež podľa typu hlavy. Napríklad skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky s polguľatou hlavou, skrutky s valcovou hlavou alebo skrutky so zápustnou hlavou.

Skrutky sa dodávajú v baleniach podľa veľkosti závitov od 50 - 1000 ks.

Metrické skrutky


Polguľatá hlava ISO 7380

EAJMH - zinok, SEBAH - nerez
Priemer: od 3 mm do 16 mm
Dĺžka: od 4 mm do 90 mm




Polguľatá hlava ISO 7380FL

EAKMH - zinok
SEBAL - nerez
Priemer: od 3 mm do 12 mm
Dĺžka: od 6 mm do 80 mm




Polguľatá hlava DIN 7985

JBAFB - zinok
SJBAB - nerez
Priemer: od 2 mm do 10 mm
Dĺžka: od 4 mm do 100 mm




Šesťhranná hlava DIN 931

DAAKA - 8.8., zinok
DAAMÓ - 10.9, zinok
SDAAA - nerez
Priemer: od 4 mm do 60 mm
Dĺžka: od 20 mm do 480 mm




Šesťhranná hlava DIN 933

DABKA - 8.8, zinok
DABMA - 10.9, zinok
SDABA - nerez
Priemer: od 3 mm do 48 mm
Dĺžka: od 5 mm do 400 mm




Valcová hlava DIN 912

EAAKH - 8.8, zinok
EAAMH - 10.9., zinok
EAANH - 12.9, zinok
SEAAH - nerez
Priemer: od 2,5 mm do 48 mm
Dĺžka: od 4 mm do 300 mm




Zápustná hlava DIN 965

JBBFB - zinok
SJBAB - nerez
Priemer: od 2 mm do 10 mm
Dĺžka: od 4 mm do 150 mm




Zápustná hlava DIN 7991

EAEMH - zinok
SEBBH - nerez
Priemer: od 3 mm do 24 mm
Dĺžka: od 6 mm do 120 mm




Šošovková hlava DIN 966

JBDAB - zinok
Priemer: od 3 mm do 8 mm
Dĺžka: od 8 mm do 90 mm




Rámová hlava DIN 967

JBCFG - zinok
Priemer: od 3 mm do 8 mm
Dĺžka: od 6 mm do 100 mm



Vratové skrutky DIN 603

HAAFA - zinok, SHAAA - nerez
Priemer: od 5 mm do 16 mm
Dĺžka: od 12 mm do 400 mm



Ostatné skrutky

SHCEA - T-skrutka, nerez

